

PRECONTRAI[®] 832

BREITE: 180 cm / 270 cm (Weiss)

GEWICHT: 850 g/m²

BOBINEN*: ± 300 lm

STÜCKLÄNGEN*: ± 50 lm (30 lm Weiss)



ROLLTOR



INDUSTRIEHALLEN



GARANTIE UND LABELS



VORTEILE

- TECHNOLOGIE PRÉCONTRAI[®] FERRARI[®]:
 - AUSSERORDENTLICHE FLÄCHENSTABILITÄT
 - SEHR LANGE LEBENSDAUER
 - AUSGEZEICHNETES SCHWEISSVERHALTEN
- 10 FARBEN VERFÜGBAR
- QUALITÄT PANAMA SCHWERENTFLAMMBAR:
SEHR HOHE MECHANISCHE FESTIGKEITSWERTE

FARBEN & REFERENZEN (FARBEN UNVERBINDLICH)

	Ref. 832-8100 (en breite 270 cm)
	Ref. 832-8102 (en breite 180 cm)
	Ref. 832-1071 RAL 7038
	Ref. 832-1076 RAL 1015
	Ref. 832-1061 RAL 1003
	Ref. 832-1065 RAL 3002
	Ref. 832-1051 RAL 5002
	Ref. 832-1053 RAL 5015
	Ref. 832-1055 RAL 6026
	Ref. 832-1075 RAL 9005
	Ref. 832-1267 (Alu)

TECHNISCHE DATEN

	PRÉCONTRAI [®] 832	NORMEN
GARN	2 x 1100 dtex PES HT	TERSUISSE
GEWICHT	850 g/m ²	EN ISO 2286-2
BREITE	180 cm (Weiss 180 und 270 cm)	
REISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	400/400 daN/5 cm	EN ISO 1421
WEITERREISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	50/50 daN	DIN 53.363
HAFTUNG	11/11 daN/5 cm	EN ISO 2411
SCHLUSSBEHANDLUNG	BEIDSEITIG LACKIERT	
BRENNVERHALTEN	M2/NFP 92-507 • TEST 2/NFPA 701 • CSFM T19 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • B1/ONORM B 3800-1 • M2/UNE 23.727 • VKF 5.2/SN 198898 • SITAC/SINTEF/ETA/SIS 650082 • ROCT 30444.97	
MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUREN	-30°C/+70°C	
QUALITÄTSMANAGEMENT	ISO 9001	

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Geringfügige Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten.
*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können