

Ref. 705-1066



## POINTS FORTS / VORTEILE


- > Technique Précontraint Serge Ferrari unique :
    - Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
    - Tenue UV pérenne
    - Extraordinaire longévité
  - > Applications multiples
  - > Excellente soudabilité
  - > Planéité parfaite
  - > Option anti-effraction Defender®
- > *Einzigartige Technologie Précontraint Serge Ferrari:*
    - Außergewöhnliche Flächenstabilität
    - Dauerhafte UV-Beständigkeit
    - Außerordentliche Lebensdauer
  - > *Vielfältige Anwendungen*
  - > *Ausgezeichnetes Schweissverhalten*
  - > *Besondere Planlage*
  - > *Option mit Schutz gegen Einbruch und Vandalismus Defender®*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

	Précontraint 705	Normes / Normen
Fil / Gam	1100 dtex PES HT	<b>TERSUISSE</b>
Poids / Gewicht	670 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Largeur / Breite	270 cm	
Epaisseur / Dicke	0,54 mm	
Enduction à la crête des fils = garantie de longévité / Beschichtung auf dem Fadenrücken = garantierte Langlebigkeit	261 µm	
Format standard pièce/bobine* Standardformat Stücklängen/Bobinen*	± 30 ml/± 350 ml	
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schub)	250/250 daN/5cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schub)	25/25 daN	DIN 53.363
Réaction au feu / Brennverhalten	55 mm/min	ISO 3795
Adhérence / Haftung	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition Endbearbeitung	Vernis biface Beidseitig lackiert	
Tenue au froid / Kältebeständigkeit	- 30°C	EN 4675
Tenue à la chaleur / Wärmebeständigkeit	+ 70°C	
Système de management de la qualité Qualitätsmanagement		ISO 9001

## COLORIS ET REFERENCES FARBEN UND REFERENZEN

	705-1066	RAL 9016
	705-50076	RAL 1013 <b>New</b>
	705-1076	RAL 1015
	705-1059	RAL 1018
	705-1061	RAL 1003
	705-1063	RAL 2004
	705-1064	
	705-1065	RAL 3002
	705-1050	RAL 5013
	705-1051	RAL 5002
	705-1052	RAL 5010
	705-1053	RAL 5015
	705-20017	RAL 5012 <b>New</b>
	705-50201	RAL 6005
	705-1055	RAL 6026
	705-1069	RAL 7035
	705-1070	RAL 7037
	705-1071	RAL 7038
	705-1072	RAL 7040
	705-1267	
	705-8284	
	705-50072	RAL 8017
	705-1074	RAL 7016 <b>New</b>
	705-1075	RAL 9005



Stabilité dimensionnelle  
Flächenstabilität



Résistance aux UV  
UV-Beständigkeit



100% recyclable  
100% recycelbar

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications.  
\*Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.  
Bei den angegebenen technischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
\*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, welche sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten.