

STAMOID® 512

BREITE: 261 cm	GEWICHT: 700 g/m²
BOBINEN*: ± 300 lm	STÜCKLÄNGEN*: ± 50 lm



TERRASSENÜBERDACHUNG



MARKTSTAND

GARANTIE UND LABELS



VORTEILE

- SEHR LANGE LEBENSDAUER
- AUSGEZEICHNETES SCHWEISSVERHALTEN
- **AUSSENSEITE STREIFEN VON 9 CM DURCH BESCHICHTUNG**
- **HÖCHSTE GLEICHMÄSSIGKEIT IN DER STREIFENFÜHRUNG**
- **BEIDSEITIG LACKIERT STAMTOP®**
- **ZUBEHÖR: PRÉCONTRAIT® 709 (S. 77)
FERRARI® KEDERSCHNUR (S. 78)**

FARBEN & REFERENZEN (FARBEN UNVERBINDLICH)

	Ref. 512-10116 ord. 12479
	Ref. 512-10117 ord. 12495
	Ref. 512-10115 ord. 12493
	Ref. 512-10118 ord. 12496
	Ref. 512-10119 ord. 12494

TECHNISCHE DATEN

	STAMOID® 512	NORMEN
GARN	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
GEWICHT	700 g/m ²	EN ISO 2866-2
BREITE	261 cm	
REISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	250/250 daN/5 cm	EN ISO 1421
WEITERREISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	30/25 daN	DIN 53.363
HAFTUNG	12/12 daN/5 cm	EN ISO 2411
SCHLUSSBEHANDLUNG	BEIDSEITIG LACKIERT STAMTOP®	
BRENNVERHALTEN	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • VKF 5.2/SN198898	
MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUREN	-30°C/+70°C	
QUALITÄTSMANAGEMENT	ISO 9001	

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Geringfügige Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten.
*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können