

# Serge Ferrari **Protect**

Foam dB 4800 - 4802 - 4802L

## Hauptanwendungen

Flexible Tore/Türen  
Trennvorhang  
Trennwand für Zeltkonstruktion

## Effiziente Isolierung bei geringfügiger Dicke, leicht installierbar

Wirksame Wärme- und Schalldämmung mit schweißbarem PVC-Schaum

## Hauptvorteile

- Wirksame Wärme- und Schalldämmung
- Hohe Flexibilität
- Einfach zu schweißen
- Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit
- Antischimmel-Behandlung


## Technische Daten

	dB4800	dB4802	dB4802L
Gewicht - EN ISO 2286-2	1550 g/m <sup>2</sup>	1550 g/m <sup>2</sup>	1250 g/m <sup>2</sup>
Standardrollenlänge	50 lfm	50 lfm	50 lfm
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	280/260 daN/5 cm	280/260 daN/5 cm	230/220 daN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	32/30 daN	32/30 daN	23/23 daN
Coating	Einseitige, nicht harte PVC-Beschichtung Rückseite mit Isolierschaum	Einseitige, nicht harte PVC-Beschichtung Rückseite mit Isolierschaum	Einseitige, nicht harte PVC-Beschichtung Rückseite mit Isolierschaum
Schwer entflammbar	-	M2	M2
MOQ	1000 lfm	1000 lfm	1000 lfm
Maximale Lieferfrist	5 Arbeitswochen	5 Arbeitswochen	5 Arbeitswochen
Bereitgestellte Dienstleistungen	Kurze Produktionsläufe Sonderfarben	Kurze Produktionsläufe Sonderfarben	Kurze Produktionsläufe Sonderfarben


Bei den obenstehenden Daten der technischen Datenblätter handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

## Smart Coating Technologie


## 3 Farben & Referenzen



Polyraz  
dB 4800-10001  
dB 4802-10001  
dB 4802L-10001



Schwarz  
dB 4800-20027  
dB 4802-20027



Weiß  
dB 4800-20030  
dB 4802-20030