

presents **ULTRACOVER®**

Vorteile

- Ultraleichte & seidenweiche Beschaffenheit
- Sehr hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit mit 150/140 daN/ 5 cm bei 200 gr/m²
- Nano-Top-Beschichtung gegen Capillarbildung
- Hohe Flexibilität & UV-Beständigkeit
- Antifungizide Ausrüstung & Schmutzunempfindlichkeit
- Geringes Stauvolumen
- 5 Jahre Garantie
- Swiss made mit Ökotex-Standard 100

Anwendung

- Persenning
- Sonnensegel
- Abdeckungen
- speziell für die Nutzung im Outdoorbereich

Technische Daten

Beschichtung	Silikon	einseitig
Trägermaterial	PES	80 dtex PES HT
Gewicht	210 gr/m ²	EN ISO - 2286-2
Breite	183 cm	
Standardformat / Stücklängen	30 m	
Reißfestigkeit	150/ 140 daN/ 5 cm	EN ISO - 1421
Weiterreißfestigkeit	20/ 20 daN	DIN 53.363
Herkömmliche Lichtstabilität	≥ 7 (Xenotest 750 h)	ISO 105-B02
Filterung der UV-Strahlen	UPF 50+	NFEN 13758-1+A1
Temperaturbereich	- 50°C/ +120°C	
Dichtung	> 700 cm	EN 20811
Schimmelhemmend ausgerüstet	Grad 0, ausgezeichnet	EN ISO 846-A
Wassersäule	> 400	EN 20811
Garantie	5 Jahre	



Warenbreite: 183 cm
Gewicht: 200 gr / m²



Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten. Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, die sich ändern können.

Die Farben der Bilder sind unverbindlich.

perlgrau / pearl grey

Simulation