


## **PU-TEX** schwer entflammbar B1

## Vorteile

- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- schöne Stoff-/ Gewebeoptik
- unbeschichtete Gewebeseite nach außen
- kein Weißbruch
- vielseitig einsetzbar

## Anwendung

- perfekt für Theater- und Eventbereich
- leichte Nässeschutzvorhänge
- Schirmhüllen
- wasserdichte Unterpolsterung
- leichte Vorzelte



Beschichtung	Polyurethan FR	
Trägermaterial	100% PES 550 dtex	
Flächengewicht	240 g/m²	DIN EN 29073 (no.1)
Gewebebreite	150 cm	
Fadendichte (K/S pro cm)	17/13	DIN 53853
Reißfestigkeit	>1700 / 1200 N/5cm	ISO 5081
Weiterreißfestigkeit	>60/60 N	ISO 4674 -1977
Lichtechtheit	5 - 6	
Spezialausrüstung	Fluor Carbon 80 %	
Wassersäule	>800 m	
Brennverhalten	B1	DIN 4102
	M2	NF P92-503







Warenbreite: 150 cm Gewicht: 240 gr/m<sup>2</sup>

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten. Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, die sich ändern können.

Die Farben der Bilder sind unverbindlich.

## **PU-TEX** schwer entflammbar B1

