

Hauptanwendungen

Pergolen und Sonnenschutzvorhänge
Fixierte Markisen



Hitze- und Witterungsbedingungen

Eine völlig aktuelle, moderne Streifen- und Farbkollektion, ganz im Trend zeitgenössischer Architektur

Hauptvorteile

- Flexibilität und Beständig
- 100% wasserdicht
- Leichte Pflege
- Hohe Flächenstabilität dank der Précontraint® Technologie

Technische Daten

Gewicht	590 g/m ² - EN ISO 2286-2
Standardrollenlänge	40 lfm
Reißkraft (Kette/Schuss)	250/250 daN/5 cm
Schwer entflammbar	B-s2, d0 /EN 13501-1 M2 /NFP 92-507 — B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — 1530.3 /AS/NZS — M2 /UNE 23.727-90 VKF 5.3 /SN 198898 — Schwerbrennbar Q1 -Tr1/ONORM A 3800 CLASS 1 /UNI 9177-87 — METHOD 1 /NFPA 701 — CSFM T19 — CLASS A /ASTM E84 G1 /GOST 30244-94 — CAN ULCS109
Garantie	5 Jahre
MOQ	2500 lfm
Maximale Lieferfrist	6 Arbeitswochen

Precontraint® Technologie

Streifenabstand

Beispiel eines Fertigungsdiagramms (cm)

