

Hauptanwendungen
Hallen und Clear span-Strukturen
Hochwertige Konstruktionen
Traglufthallen



Schöne, hochwertige Optik und einfache Pflege

Schutz vor allen Witterungsbedingungen und UV-Beständigkeit
Erfüllung der wichtigsten Brandschutzanforderungen und hohe Flächenstabilität

Hauptvorteile

- Hohe Flächenstabilität dank der Précontraint® Technologie
- Beständigkeit und leichte Pflege
- Hohe Lichttransmission und Lichtstärke
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Antikapillarität durch die Low-Wick-Beschichtung und dauerhafter ästhetischer Weißeffekt

Technische Daten

	Flexlight	
	Perform 502 S2	Perform 702 S2
Gewicht	590 g/m ² - EN ISO 2286-2	750 g/m ² - EN ISO 2286-2
Standardrollenlänge	50 lfm - 350 lfm	50 lfm - 300 lfm
Reißkraft (Kette/Schuss)	280/280 daN/5 cm - EN ISO 1421	280/280 daN/5 cm - EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	28/28 daN - DIN 53.363	30/28 daN - DIN 53.363
Finish	Formel S2 fluorierter Lack, verschweißbar	Formel S2 fluorierter Lack, verschweißbar
Solare Transmission	19 %	13,5 %
Schwer entflammbar	B-s2, d0 /EN 13501-1 — M2 /NFP 92-507 Method 1 /NFPA 701 — CSFMT19 CLASS A /ASTM E84 — B1 /DIN 4102-1 BS 7837 1530.2 et 3/AS/NZS Classe 2 /UNI 9177-07 M2 /UNE 23.727-90 — VKF 5.3 /SN 198898 Group 1 /AS/NZS 3837 — CAN/ULC-S109 Schwerbrennbar Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 G1 /GOST 30244.94	B-s2, d0 /EN 13501-1 — M2 /NFP 92-507 Method 2 /NFPA 701 — CSFMT19 B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 1530.2 et 3 /AS/NZS — SIS 650082 / ETA Schwerbrennbar Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 M2 /UNE 23.727-90 — VKF 5.3 /SN 198898 Classe 2 /UNI 9177 CAN ULCS 109 — CAN/ULC-S 102 G1 /GOST 30244.94 Class E /EN 11925-2 (SITAC) — T2 /EN 15619
Garantie	5 Jahre	7 Jahre
Maximale Lieferfrist	Auf Lager	Auf Lager
Bereitgestellte Dienstleistungen	Jumbo Rollen Schnittlänge Einschlitzen Längen-/Breitenanpassung Kurze Produktionsläufe Versprochene Lieferfristen werden bis zu 2 500 lfm pro Farbe garantiert	Jumbo Rollen Schnittlänge Einschlitzen Längen-/Breitenanpassung Kurze Produktionsläufe Versprochene Lieferfristen werden bis zu 2 500 lfm pro Farbe garantiert