

## Produktbeschreibung:

<b>Artikel:</b>	<b><u>swela-356 "Seasilk light"</u></b>
<b>Bindung:</b>	Leinwand
<b>Beschreibung:</b>	uni gewebter Persenningstoff aus spinndüsengefärbten Polyester mit einseitiger pigmentierter Polyurethan Beschichtung
<b>Material-Zusammensetzung:</b>	100 % Polyester
<b>Fertigbreite:</b>	ca. 150 cm
<b>Gewicht per qm:</b>	ca. 200 g
<b>Gewebedicke:</b>	ca. 0,28 mm
<b>Farbanzahl:</b>	6 Colorits
	<u>Leichte Farbabweichungen im handelsüblichen Bereich sind möglich (Ware nur Partieweise verarbeiten)</u>

**statistische Waren-Nr.:** 59032090



**Pflegeempfehlung:**

<b>Wasserdruckbeständigkeit (EN 20811):</b>	ca. 120 mbar (1200 mm)
<b>Lichtechtheit (ISO 105/B02):</b>	Gewebeseite = Note: 7-8 Beschichtungsseite = Note: 6
<b>Wetterechtheit (ISO 105 B04):</b>	Gewebeseite = Note: 7-8 Beschichtungsseite = Note: 6
<b>Reibechtheit (ISO 105/X12)</b>	Trocken: Note 4-5, Naß: Note 4-5
<b>Chlorechtheit (ISO 105-E03):</b>	Note 4-5 (Benotungsstufen: 1 bis 5) (5=sehr gut/ 1=mangelhaft)
<b>Wasserabweisung (lt. AATCC-22-1985):</b>	Note: 90
<b>Oelabweisung (lt. AATCC-118-1984):</b>	Originalmuster: Note 4 (Benotungsstufen: 1 bis 5) nach Abrieb: Note 3 (5=sehr gut/ 1=mangelhaft)
<b>Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1):</b>	Kette: ca. 1600 N , Schuß: ca. 1000 N
<b>Höchstdehnung (EN ISO 13934-1):</b>	Kette: ca. 38 % , Schuß: ca. 35 %
<b>Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937-2):</b>	Kette = ca. 35 N, Schuß = ca. 50 N
<b>Bestimmung des Sonnenschutzfaktor nach EN 13758-1:</b>	UPF 50+
<b>Ausrüstungsart:</b>	<b><u>SFC-Ausrüstung:</u></b> - wasserabstoßend und wasserdicht - wetterfest und immun gegen Rost, Verrottung und Insektenfraß - bakterizid - Schmutz-, fett- und Oelabweisend
<b>AZO-Farbstoffe:</b>	Dieser Artikel entspricht der gültigen Verordnung zur Änderung der Bedarfs-Gegenstandsverordnung der Bundesrepublik Deutschland, d.h. es werden keine AZO-Farbstoffe verwendet, die entsprechend der Verordnung die dort genannten Amine freisetzen können.